

VOLVO 242 244



Volvo 244 DL har klädsel i slitstarkt tyg. Hela inredningen är brandhärdig.



Instrumentpanelen har ett väl genomtänkt system av varnings- och påminnelsesignaler.

		244 L	242/244 DL	244 GL
Motorer	Beteckning	B19A	B21A	B21E
	Cylindervolym cm^3	1986	2127	2127
	Cylinderdiameter x slaglängd mm	88,9 x 80,0	92,0 x 80,0	92,0 x 80,0
	Max effekt hk vid v/m DIN	90/5000	100/5250	123/5500
	Max effekt kW vid v/s DIN	66/83	74/88	90/92
	Max vridmoment kpm vid v/m DIN	15,5/3200	17,3/3000	17,3/3500
	Max vridmoment Nm vid v/s DIN	152/53	170/50	170/58
	Kompression	8,5:1	8,5:1	9,3:1
	Förgasare	En horisontalförgasare	En horisontalförgasare	Insprutning enligt CI-systemet
Utrustning [1]	Instrument	–	Klocka	Klocka, varvräknare
	Glas, speglar	2 yttre backspeglar	2 yttre backspeglar	2 yttre backspeglar Färgat glas i rutorna. Make-up-spegel
	Klädsel	Tyg-vinyl	Tyg	Plysch
	Höjdjustering av förarstol	Med verktyg	Med spakar	Med spakar
	Nedfällbart armstöd i baksätet	–	Ja	Ja
	Mattor	Gummimatta	Heltäckande textilmatta. Kort lugg.	Heltäckande textilmatta. Lång lugg.
	Bagagerumsbelysning	–	–	Ja
	Ratt, diameter	400 mm	400 mm	400 mm. Mjukklädd
	Utväxling i styrsnäckan	21,3:1	21,3:1	17,1:1 Servo
	Antal rattvarv mellan fulla utslag	4,3	4,3	3,5
	Stålradialdäck	165 SR 14	175 SR 14	185/70 SR 14 lågprofildäck på
	Fälgar	5J-14"	5J-14"	5,5J-14" aluminiumfälgar
	Krängningshämmare	Fram	Fram och bak	Fram och bak

[1]) Utrustning i denna tabell avser detaljer utöver dem som specificeras i texten nedan.

kastartorkare och -spolare. Halogenstrålkastare. Automatiskt varselljus. Automatiska backljus. Nackskydd. Rullbälten i framsätet. Bak finns två rullbälten och ett midjebälte. Eluppvärmd förarstol. "High impact" lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Avbländbar inre backspegel av säkerhetstyp. Innertak i pressad glasfiberull. Barnsäkra dörrlås bak. Bogseringskrok såväl fram som bak. Vissa varianter levereras med soltak.

Exteriörmått (mm)
Total längd 4898
Total bredd 1707
Total höjd 1440

Vänddiameter
Däckens ytterkant . . . . 9,8 m

Bagagegrum, 242/244
Volym . . . . 615 dm^3
Mätt med SAE-väskor . . 395 dm^3

Vikter
Tjänstevikt ca . . . . 1320-1410 kg
Totalvikt 242/244 . . . . 1780 kg
Tillåten släpvagnsvikt . . . . 1500 kg

Garantier
1 års nybilsgaranti utan milbegränsning.

1 års garanti på verkstadsarbeten och reservdelar utan milbegränsning.

3 års/6000 mils servicekostnadsgaranti – VSG.

5 års vagnskadegaranti – PV-garanti.

PV-garantin kan förmånligt kompletteras med Volvias delkaskoförsäkring.

(För exportvagnar gäller särskilda garantivillkor).

Motorerna
är fyrcylindriga och vätskekylda med femlagrad vevaxel. Överliggande kamaxel och cylinderhuvud av lättmetall. Oktantal 93.

Kylsystemet
är frostskyddat och slutet. Volym 9,5 liter.

Elsystem
12 V/60 Ah batteri. 55 A växelströmsgenerator.

Bränsletanken
rymmer 60 liter. Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.

Transmissionen
har koppling av solfjädertyp. Växellådan är fyrväxlad och helsynkroniserad. Volvo 244 DL* och GL kan fås med överväxel, verkande på 4:e växeln. Helautomatisk växellåda som alternativ.

*) I kombination med soltak.

Styrinrättning
Kuggstångsstyrning. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Hjulupphängningen
fram är av fjäderbenstyp. Bakaxeln är odelad och upphängd i längsgående gummilagrade bärarmar. Dessutom två momentstag och ett tvärstag.

Bromssystemet
har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Kopparlegerade bromsrör. Skivbromsar på alla hjulen. Bromsservo. En reduceringsventil i vardera kretsen hindrar bakhjulen att låsas före framhjulen vid kraftig inbromsning. Huvudbromscylindern är utförd som stegkolv. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom separata trumbromsar.

Instrumentbrädan
är madrasserad. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, choke, helljus, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtrådsvakt. Ljud- och ljussignaler för blinkers. Handsksfacksbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås. Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta och fyrvägs varningsblinkers. Lampa för bältespåminnare. Reglage för värme- och ventilationsanläggning. Cigarettändare. Askkopp. Fack för radio.

Övrig utrustning
Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter samt elektriska vindrutespolare. Strål-



Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.



VOLVO

RSP/PV 4130-77. VB/PV 125-76. Svenska